



Českomoravská 2255/12a, 190 00, Praha 9
tel.: 283 083 535, 530, 111 fax: 283 083 536
IČO: 457 96 505, DIČ: CZ 457 96 505
OR – MS v Praze – oddíl C, vložka 11545
Bank.spoj.: ČSOB, a. s.: 0273256861/0300
Email: info@lukor.cz, http://www.lukor.cz



Dodávka a montáž podlahových krytin a interiérových dveří se zárubní včetně kování

Požadavky na stavební připravenost pro osazení dveří a zárubní SAPELI

Výrobky budou vyrobeny a dodány dle norem SAPELI (DVB) 01-74-95, 02-74-95, 03-74-96, 04-74-96. Doloženo prohlášením o shodě.

Stavební připravenost

Pro dveře interiérové nepožární i požární požadujeme stavební otvory širší o 10 cm na šířku a o 5 cm vyšší na výšku od hotové podlahy k průchozímu rozměru. Příklad pro zárubeň 80/197 – průchozího rozměru je potřeba vytvořit stavební otvor 90/202 cm od dokončené podlahy.

Obkladovou zárubeň lze osadit pouze na sílu stěny, která je připravena v toleranci + 15 mm, - 10 (-18) mm k zadání rozměru objednavatelem. Zhotovitel požaduje zadat sílu stěny na celé liché centimetry. Zhotovitel požaduje, aby síla stěny v konkrétním stavebním otvoru byla shodná nebo ve stejné toleranci pro protilehlé strany i horní část stavebního otvoru.

Zhotovitel doporučuje, aby před osazením dveří a zárubní byly dokončeny podlahy. V případě, že podlahy nebudou dokončeny, objednavatel bude montážní firmě určovat, do jaké výše budou zárubně osazovány. / zápis deník /.

Dveře a zárubně budou montovány do suchých prostor s relativní vlhkostí 40 – 50 % s podmínkou dostatečně proschlého zdiva a omítky. Dveře a zárubně budou montovány na dokončený stavební otvor, kde budou hotové omítky, obklady a nátěry. Minimální teplota pro montáž je stanovena + 10 °C.

Montáž standardních dveří (bez zvýšené klima úpravy) se nesmí provádět do prostor, kde na dveře bude působit vnitřní a vnější teplota s rozdílem větším než 10 °C.

Objednavatel se zavazuje, že pro přepravu zboží na stavbě budou k dispozici výtahy. Jestliže nebudou zabezpečeny, bere objednavatel na vědomí, že dodavatel zboží bude účtovat 1 % z ceny takto přepravované hmoty do jednotlivých pater.