

Návod k použití produktů



Elastické podlahoviny

PVC, CV, Vinyl, Kaučuk, Linoleum s výrobní PUR-úpravou povrchu (PUR, XF)

- Uvedené produkty lze použít jak u elastických podlahovin bez výrobní úpravy povrchu, tak pro ty kvality, které mají výrobní PU/PUR-úpravu povrchu!
- Ošetření u podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu se provádí ihned po pokládce pouze tehdy, vyžadují-li to objektivě-specifické požadavky. Jinak se první ošetření provede v okamžiku výskytu prvních opotřebených míst.

Čištění po pokládce	Ošetření povrchu	Běžné čištění	Mezičištění bez narušení nátěrů	Plošná dezinfekce	Základní čištění (odstranění opotřebených 1K-nátěrů nebo sanace 2K-PU-nátěrů)
CC-Základní čisticí přípravek R	1-komponentní ochranné nátěry pro domácnost a mírné zatížení: CC-Mat-3000PU CC-Lesk-3000PU	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncentrát	
	1-komponentní ochranné nátěry pro střední až silné zatížení: CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva	CC-R 1000-čisticí přípravek	CC-Aktivní čisticí přípravek R 280	CC-Dezinfekční prostředek-koncentrát	CC-Základní čisticí přípravek R
	2-komponentní polyuretanové nátěry pro silné až extrémní zatížení: CC-PU-ochranná vrstva CC-SuperPU-Siegel Elektrostaticky vodivý nátěr: CC-PU-ochranná vrstva + CC-Conduct Plus-přísada Protiskluzný nátěr R10: CC-PU-ochranná vrstva + CC-Antislip-přísada Odolnost vůči migraci barevných chemikálií a změkčovadel: CC-PU-Anticolor	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncentrát	CC-Turbo-základní čistič (nepoužívat pro podlahy s PU/PUR-úpravou povrchu!) CC-Profi-základní čisticí přípravek (alkalický-není vhodný pro linoleum a kaučuk)

Linoleum s výrobní akrylátovou úpravou povrchu (Topshield, LPX)

CC-Aktivní čisticí přípravek R 280	1-komponentní ochranné nátěry pro domácnost a mírné zatížení: CC-Mat-3000PU CC-Lesk-3000PU	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncentrát	CC-Základní čisticí přípravek R
	1-komponentní ochranné nátěry pro střední až silné zatížení: CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva	CC-R 1000-čisticí přípravek	CC-Aktivní čisticí přípravek R 280	CC-Dezinfekční prostředek-koncentrát	CC-Turbo-základní čistič (nepoužívat pro podlahy s PU/PUR-úpravou povrchu!)
CC-Základní čisticí přípravek R Pozor: Před aplikací 2K-PU-nátěru musí být dokonale odstraněna výrobní akrylátová úprava povrchu!	2-komponentní polyuretanové nátěry pro silné až extrémní zatížení: CC-PU-ochranná vrstva CC-SuperPU-Siegel Protiskluzný nátěr R10: CC-PU-ochranná vrstva + CC-Antislip-přísada Odolnost vůči migraci barevných chemikálií a změkčovadel: CC-PU-Anticolor	CC-PU-čistič	CC-PU-čistič	CC-Dezinfekční prostředek-koncentrát	CC-Základní čisticí přípravek R



Ošetřování, čištění a renovace elastických podlahovin – PVC, CV, linoleum, kaučuk

Chcete se něco dozvědět o ošetřování podlahovin?

www.dema-dekor.cz • office@dema-dekor.cz • tel.: +420 515 227 272 • fax: +420 515 260 423

Výrobce: CC-Dr. Schutz GmbH, Bonn, Německo • Výhradní dovozce pro ČR a SR: DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 669 02 Znojmo



Základní čističe

CC-Základní čisticí přípravek R

Pro základní čištění a pro čištění po ukončení stavebních prací u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Pro materiál šetrná pH-hodnota.

■ **Obsah:** 750 ml, 5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 10 l = 100–200 m² ■ **pH-hodnota:** 10,0

CC-Turbo-základní čistič

Expres-základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje velmi silně a důkladně ochranné samoleštící nátěry, především odolné, přestálé nebo navrstvené ochranné filmy na podlahovinách. Krátká doba působení, bezzápachová receptura. Použitelný pro PVC, polyolefin, linoleum, kaučuk. Pro profesionální použití v objektech.

■ **Obsah:** 10 l ■ **Spotřeba:** 10 l = 250 m² ■ **pH-hodnota:** 10,0

CC-Profi-základní čisticí přípravek

Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC a CV. Není vhodný pro přírodní linoleum a kaučukové podlahoviny.

■ **Obsah:** 5 l ■ **Spotřeba:** 10 l = 200 m² ■ **pH-hodnota:** 14,0

Ošetřovací prostředky & Refresher

CC-Mat-3000PU

Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný.

■ **Obsah:** 750 ml, 5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 750 ml = 30 m² jeden nátěr

■ **pH-hodnota:** 8,5 ■ **Stupeň lesku:** 10–15

CC-Lesk-3000PU

Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé ožívování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzný.

■ **Obsah:** 750 ml, 5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 750 ml = 30 m² jeden nátěr

■ **pH-hodnota:** 8,0 ■ **Stupeň lesku:** 45–50

Běžné a intenzivní čisticí prostředky

CC-PU-čistič

Ideální čisticí přípravek pro čištění po ukončení stavebních prací a pro denní čištění těch elastických podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou ošetřeny CC-PU-ochrannou vrstvou nebo mají výrobní PU-povrchovou úpravu. Vysoká čisticí schopnost. Rozpouští nečistoty a tuky.

■ **Obsah:** 750 ml, 5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 750 ml = až 1 500 m²

■ **pH-hodnota:** 9,5

CC-R 1000-čisticí přípravek

Pro běžné čištění a ošetřování elastických podlahovin. Působí protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno zalešťovat a používat v čistících automatech.

■ **Obsah:** 750 ml, 5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 750 ml = až 1 500 m²

■ **pH-hodnota:** 9,5

CC-Aktivní čisticí přípravek R 280

Ideální pro čištění po ukončení stavebních prací u nově položených elastických podlahovin v domácnostech a také přírodního linolea v objektech, aby zde zůstal zachován výrobní ochranný finiš. Také optimální pro mezistupňové čištění bez narušení polymerových ochranných filmů.

■ **Obsah:** 750 ml, 10 l ■ **Spotřeba:** 750 ml = až 500 m²

■ **pH-hodnota:** 8,5

Dezinfekce a odstraňování skvrn

CC-Dezinfekční prostředek – koncentrát

Pro dezinfekční čištění v nemocnicích a lékařských praxích. Působí baktericidně, fungicidně, algicidně a virucidně. Zkoušen a zanesen do listiny DGHM a DVG. CC-Dezinfekční prostředek bezpečně používat. Před použitím vždy pročíst označení a informaci o produktu.

■ **Obsah:** 5 l ■ **Spotřeba:** 5 l = až 1 500 m² ■ **pH-hodnota:** 10,0

CC-Elatex

Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdšíjích skvrn, jako např. zbytky lepidel, barvy apod.

■ **Obsah:** 200 ml ■ **pH-hodnota:** 7,5

2K – Polyuretanové ochranné vrstvy – pro extrémně dlouhou ochranu

CC-PU-ochranná vrstva matná, extramatná, lesklá

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. CC-PU-matná splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

■ **Obsah:** 5,5 l, 1 l ■ **Spotřeba:** 5,5 l = 110 m² jeden nátěr ■ **pH-hodnota:** 8,5

■ **Stupeň lesku:** matná 10–15, extramatná 3–7, lesklá 79–85

CC-SuperPU-Siegel matný, extramatný

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m² umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem.

■ **Obsah:** 5,5 l, 1 l ■ **Spotřeba:** 5,5 l = 55 m² jeden nátěr ■ **pH-hodnota:** 8,5

■ **Stupeň lesku:** matná 10–15, extramatná 3–7

CC-PU-Anticolor

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva se zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na poranění apod.) a migraci změkčovadel (např. z gumy). Ochranný film s vysokou odolností a hedvábně lesklou optikou. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

■ **Obsah:** 2,5 l vč. 500 ml tvrdidla ■ **Spotřeba:** 2,5 l = 50 m² jeden nátěr

■ **pH-hodnota:** 8,0 ■ **Stupeň lesku:** 30–37

Speciální přísady do 2K-nátěrů

CC-Conduct Plus-přísada

Přísada do CC-PU-ochranné vrstvy pro ošetřování elektrostatičticky vodivých podlah. V této kombinaci splňuje požadavky normy DIN EN 61340-5-1 v ESD-prostorách a také požadavky dle TRBS 2153 pro prostory s nebezpečím výbuchu.

■ **Obsah:** 400 g ■ **Spotřeba:** 400 g do 5,5 litru

CC-Duro Plus-přísada

Přísada do CC-PU-ochranné vrstvy matné nebo do CC-SuperPU-Siegel matného pro další zvýšení odolnosti PU-nátěru proti poškrábání. V této kombinaci vznikne extramatná optika nátěru.

■ **Obsah:** 175 g ■ **Spotřeba:** 175 g do 5,5 litru

CC-Antislip-přísada

Přísada do CC-PU-ochranné vrstvy pro zvýšení protiskluznosti ošetřovaného povrchu na hodnotu R10. Použití v částečně vodou zatěžovaných prostorech se zatížením vlhkostí do 1 hodiny (např. šatny, umývárny) je možné. Zkoušeno dle směrnic BGR 181 a DIN 51130 Velmi nízké emise (EMICODE EC 1 R).

■ **Obsah:** 440 g ■ **Spotřeba:** 400 g do 5,5 litru

Konvenční 1K-polymerní tvrdé ochranné vrstvy

CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 10 l vystačí na cca 200 m² při dvou nátěrech.

■ **Obsah:** 5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 10 l = 400 m² jeden nátěr ■ **pH-hodnota:** 8,5

■ **Stupeň lesku:** 18–23

CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a lesklou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 10 l vystačí na cca 200 m² při dvou nátěrech.

■ **Obsah:** 5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 10 l = 400 m² jeden nátěr ■ **pH-hodnota:** 8,5

■ **Stupeň lesku:** 55–60

CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva

Speciální polymerní disperze s kovovým síťováním pro první ošetření elastických podlahovin, se zvýšenou odolností proti dezinfekčním prostředkům, hedvábně matná optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 5 l vystačí na cca 100 m² při dvou nátěrech.

■ **Obsah:** 5 l ■ **Spotřeba:** 5 l = 200 m² jeden nátěr ■ **pH-hodnota:** 9,0

■ **Stupeň lesku:** 45–50



Původní stav podlahy před renovací

Po renovaci CC-PU-ochrannou vrstvou

